

BELARUS 132MT



2

Тяговое усилие, кН

500

Масса, кг

4/3

Число передач

пр-т Индустриальный, 27,
Республика Беларусь,
231044, Гродненская обл., г. Сморгонь

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**СМОРГОНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД**



BELARUS 132MT



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для выполнения пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности, а также для применения в садах и огородах, на приусадебных участках и т.п.

Мини-трактор представляет собой малогабаритный колесный трактор тягового класса 0,2 с колесной формулой 4К4.

На мини-трактор установлено гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ), позволяющее более комфортно и с меньшими затратами усилий осуществлять управление мини-трактором.

Установлены фары ближнего света модуль PREMIUM HELLA, фары с габаритом дальнего света HELLA, фонари указателя поворота светодиодные LED CH-1033-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговый класс	0,2
Номинальное тяговое усилие, кН	2
Двигатель, (макс. мощность, кВт/л.с.)	WEIMA 190FE/P (11,7/16,0)
	LIFAN 190FD (11,0/15,0)
- частота вращения коленчатого вала номинальной мощности, мин ⁻¹	3600
- удельный расход топлива при минимальном режиме, г/(кВт · ч)	374
Масса, кг, не более:	
- конструкционная	495
- эксплуатационная без балласта	500
- эксплуатационная с балластом	570±20
Число передач (переднего хода / заднего хода)	4/3
Скорость (расчетная) движения мини-трактора при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч:	
- переднего хода (наименьшая / наибольшая транспортная)	2,96 / 18,46
- заднего хода (наименьшая / наибольшая)	4,20 / 13,47
Габаритные размеры, мм:	
- длина	2500±50
- ширина (при максимальном размере колеи колес)	1000±50
- высота	2000±50
Агротехнический просвет, мм, не менее	300
Размер колеи, мм	700, 770, 840
База, мм	1125±20
Радиус поворота при максимальном размере колеи, м, не более	3,25

BELARUS 132MT



2

Pulling force, kN

500

Weight, kg

4/3

Number of gears

Republic of Belarus,
231044, Grodno region, Smorgon,
Industrialny av, 27

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**SMORGON
ASSEMBLY
PLANT**



BELARUS 132MT



GENERAL INFORMATION

It is designed for plowing light soils, harrowing, cultivation, row-by-row processing of potatoes and beets, haymaking, cargo transportation, stationary work driven by a power take-off shaft, as well as for use in gardens and vegetable gardens, on household plots, etc. The mini tractor is a small-sized tractor of traction class 0.2 with a 4K4 wheel formula.

The mini tractor is equipped with a hydro-volume steering (MOUNT), which makes it possible to control the mini tractor more comfortably and with less effort. Low beam headlamps PREMIUM HELLA module, high beam headlamps ORE, turn signal lights LED CH-1033-1 are installed.

CHARACTERISTICS

Traction class	0,2
Rated pulling force, kN	2
Engine, (max. power, kW/hp)	WEIMA 190FE/P (11,7/16,0)
	LIFAN 190FD (11,0/15,0)
- the speed of rotation of the crankshaft rated power, min ⁻¹	3600
- specific fuel consumption at minimum mode, g/(kWh)	374
Weight, kg,max:	
- structural	495
- operational without ballast	500
- operational with a ballast	570±20
Number of gears (forward/reverse)	4/3
The speed (calculated) of the minitractor movement at the rated engine crankshaft speed, km/h:	
- forward gear (least/greatest transport)	2,96 / 18,46
- reverse gear (smallest/largest)	4,20 / 13,47
Overall dimensions, mm:	
- length	2500±50
- width (at the maximum size of the wheel track)	1000±50
- height	2000±50
Agrotechnical clearance, mm, min	300
Track size, mm	700, 770, 840
Base, mm	1125±20
Turning radius at maximum track size, m, max	3,25