

BELARUS МИНИ-ТРАКТОР



0,2

Тяговый класс

4/3

Число передач

2,0

Тяговое усилие, кН

пр-т Индустриальный, 27,
Республика Беларусь,
231044, Гродненская обл., г. Сморгонь

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

СМОРГОНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД



BELARUS

МИНИ-ТРАКТОР



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначен для выполнения пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности, а также для применения в садах и огородах, на приусадебных участках и т.п.

Мини-трактор имеет привод на все четыре колеса. При необходимости задний мост может быть отключен. Высокая манёвренность за счёт шарнирно-сочленённой конструкции рамы. Система пуска электростартерная от аккумуляторной батареи и ручная.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Беларус 132Н	Беларус 132Н-01	Беларус 112Н-01
Двигатель (макс. мощность, кВт / л.с.)	WEIMA WM188FE/P (9,7/13,0) LIFAN 188FD (9,6/13,0) RATO R390E (8,76/12,0)	LIFAN 188FD (9,6/13,0) RATO R390E (8,76/12,0)	WEIMA WM190FE/P (11,7/16,0) LIFAN 190FD (11,0/15,0) RATO R420E (9,53/13,0)
Тяговый класс	0,2	0,2	0,2
Тип колесный	4×4	4×4	4×4
Масса, кг	532	532	570
Номинальное тяговое усилие, кН	2,0	2,0	2,0
Число передач переднего/заднего хода	4/3	4/3	4/3
Скорость движения, км/ч (вперед/назад)	2,83 - 17,72/4,03 - 12,94	2,83 - 17,72/4,03 - 12,94	2,96 - 18,46/4,20 - 13,47
Агротехнический просвет, мм	295±5	295±5	300
Колея регулируемая, мм	600, 700, 840	600, 700, 840	700, 770, 840
База, мм	1030±20	1030±20	1030±20
Радиус поворота при максимальном размере колеи, м	2,5	2,5	2,5
Габаритные размеры, мм, (L×B×H)	2500×1000×2000	2500×1000×2000	2500×1000×2000
Удельный расход топлива, г/кВт·ч, не более	374	374	374
ВОМ двухскоростной, частота вращения привода:			
- зависимый, мин ⁻¹	1200; 3272	1200; 3272	1200; 3272
- синхронный, об/м расчетного пути	4,87; 13,28	4,87; 13,28	4,87; 13,28

BELARUS MINI-TRACTOR



0,2

Traction class

4/3

Number of gears

2,0

Pulling force, kN

Republic of Belarus,
231044, Grodno region, Smorgon,
Industrialny av, 27

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**SMORGON
ASSEMBLY
PLANT**



BELARUS MINI-TRACTOR



GENERAL INFORMATION

Used for plowing light soils, harrowing, cultivation, row-by-row processing of potatoes and beets, haymaking, cargo transportation, stationary work driven by a power take-off shaft, as well as for use in gardens and vegetable gardens, on household plots, etc.

Mini tractor has a four-wheel drive. If necessary, the rear axle can be disconnected. High maneuverability due to the articulated frame design. The starting system is electric starter from a rechargeable battery and manual.

CHARACTERISTICS

Modification	Belarus 132H	Belarus 132H-01	Belarus 112H-01
Engine (max. power, kW/hp.)	WEIMA WM188FE/P [9,7/13,0] LIFAN 188FD [9,6/13,0] RATO R390E [8,76/12,0]	LIFAN 188FD [9,6/13,0] RATO R390E [8,76/12,0]	WEIMA WM190FE/P [11,7/16,0] LIFAN 190FD [11,0/15,0] RATO R420E [9,53/13,0]
Traction class	0,2	0,2	0,2
Wheel type	4×4	4×4	4×4
Weight, kg	532	532	570
Rated pulling force, kN	2,0	2,0	2,0
Number of forward/reverse gears	4/3	4/3	4/3
Driving speed, km/h (forward / reverse)	2,83 - 17,72/4,03 - 12,94	2,83 - 17,72/4,03 - 12,94	2,96 - 18,46/4,20 - 13,47
Agrotechnical clearance, mm	295±5	295±5	300
Adjustable track, mm	600, 700, 840	600, 700, 840	700, 770, 840
Base, mm	1030±20	1030±20	1030±20
Turning radius at maximum track size, m	2,5	2,5	2,5
Overall dimensions, mm, [L×B×H]	2500×1000×2000	2500×1000×2000	2500×1000×2000
Max. specific fuel consumption at operational capacity, g/ (kWh)	374	374	374
Two-speed PTO, rotation speed of the drive:			
- dependent, min ⁻¹	1200; 3272	1200; 3272	1200; 3272
- synchronous, rpm of the calc. path	4,87; 13,28	4,87; 13,28	4,87; 13,28