

BELARUS МУП-351



П10М

Рабочее оборудование

5785±100

Масса, кг

1000

Грузоподъемность, кг

пр-т Индустриальный, 27,
Республика Беларусь,
231044, Гродненская обл., г. Сморгонь

+375 (1592) 41312
+375 (1592) 41313
+375 (1592) 41315
+375 (1592) 29292
+375 (29) 1129292

sbit@smorgon-tractor.by
marketing@smorgon-tractor.by
shop@smorgon-tractor.by
www.smorgon-tractor.by

**СМОРГОНСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ
ЗАВОД**



BELARUS МУП-351



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сыпучих материалов (грунтов, гравия и т.п.) на небольшие расстояния, земляных работ на грунтах I и II категории (планировка площадок, засыпка траншей, ям и т.п.), уборочных работ (уборки снега, мусора и т.п.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Базовое шасси	Трактор «БЕЛАРУС-82.1» с передним мостом 822-2300020-02
Рабочее оборудование погрузчика	П10М
Номинальная грузоподъемность, кг	1000
Масса эксплуатационная, кг	5785±100
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, (L×B×H)	7000±50×2200±30×2990±50
Размер колеи (передних/задних колес), мм	1650±20/1600±20
Дорожный просвет, мм	300±10
Наибольшие допустимые скорости движения (транспортная/рабочая), км/ч	16/8
Номинальное распределение массы по осям (на ось передних колес/на ось задних колес), %:	
- без груза в ковше	38/62
- с грузом в ковше массой не более 1000 кг	55/45
Наибольшее из средних условных давлений колесных движителей на грунт, МПа	0,23
Наименьший радиус поворота, мм:	
- по середине следа переднего колеса	6,5
- габаритный	7,4
Наибольшие преодолеваемые препятствия:	
- угол подъема и спуска (без груза в ковше/ с грузом в ковше), °	20/12
- угол бокового крена, °	9
- глубина брода, м	0,85
- высота снежного покрова, м	0,5

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА П10М

Масса (без сменного рабочего органа), кг	1020±20
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, (L×B×H)	4500±100×2200±50×1800±50
Номинальная грузоподъемность, кг	1000
Наибольшая высота разгрузки, мм	2560
Максимальная высота подъема, мм	4095
Угол разгрузки, ° не менее	55
Сменный рабочий орган	ковш 82.7-0501010*
Номинальная емкость ковша, м³	0,38
Вылет передней кромки ковша при наибольшей высоте выгрузки, мм, не менее	1000
Заглубление ковша, мм, не менее	100
Время опрокидывания ковша, с, не более	5
Время подъема стрелы на максимальную высоту, с, не более	10


* По заказу может быть оснащено другими сменными рабочими органами согласно спецификации П10М-0000020

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПОГРУЗЧИКА



Ковш 82.7-0501010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	728×1634×790
Масса, кг	170
Объем, м³, не более	0,38



Ковш для корнеплодов 82.7-0505010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	660×1634×795
Масса, кг	148
Объем, м³, не более	0,38




Отвал 82.7-0502010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	556×2096×575
Масса, кг	178



Крюк монтажный 82.7-0513010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	1050×1085×526
Масса, кг	62




Вилы сельскохозяйственные 82.7-0510000

Габаритные размеры (L×B×H), мм	1120×1380×526
Масса, кг	117,4




Ковш П10М-0501010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	728×2134×790
Масса, кг	236
Объем, м³, не более	0,5




Ковш для снега 82.7-0504010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	840×2224×818
Масса, кг	220
Объем, м³, не более	0,9



Ковш увеличенный 82.7-0503010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	810×1634×818
Масса, кг	170
Объем, м³, не более	0,7



Ковш увеличенный П10М-0503010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	810×2174×818
Масса, кг	245
Объем, м³, не более	0,9



Вилы грузовые 82.7-0509010

Габаритные размеры (L×B×H), мм	850×1055×628
Масса, кг	99